




MOSE MOSI MOSEU MOSIU
key selectors 

moon

GB

Lock

2 positions with spring recovery

Contacts

2 microswitches with exchange contact

Contact Capacity

Max. 48Vac/dc 2A

Protected to

IP43

MOSA1 Illumination (accessory)

Power Input

12÷24 Vac/dc 50mA

I

Serratura

2 posizioni con ritorno a molla

Contatti

2 Microinterruttori con contatto in scambio

Portata Contatti

Max 48Vac/dc 2A

Grado di Protezione

IP43

Illuminazione (accessorio) MOSA1

Alimentazione

12÷24 Vac/dc 50mA

F

Serrure

2 positions avec retour à ressort

Contacts

2 microinterrupteurs avec contact en échange

Portée Contacts

max. 48 V c.a./c.c. 2 A

Protection

IP 43

Éclairage (accessoire) MOSA1

Alimentation

12÷24 V c.a./c.c. 50 mA

D

Schloss

2 Stellungen mit Federrückgang

Kontakte

2 Mikroschalter mit Wechselkontakt

Stromfestigkeit der kontakte

max. 48Vac /dc 2A

Schutzart

IP43

Beleuchtung (zubehör) MOSA1

Speisung

12÷24 Vac/dc 50mA

E

Cerradura

2 posiciones con retorno con muelle

Contactos

2 microinterruptores con contacto en conmutación

Capacidad contactos

Max. 48 Vca/cc 2A

Grado de Protección

IP43

Iluminación (accessorio) MOSA1

Alimentación

12÷24 Vca/cc 50mA

PL

Zamek

2 pozycje na zatrzask

Kontakty

2 mikroprzełączniki z kontaktem wymiennym

Nośność kontaktów

Maksymalnie 48 Vpp / pst 2A

Stopień zabezpieczenia

IP43

Oświetlenie (Wyposażenie dodatkowe) MOSA1

Zasilenie

12÷24 Vpp / pst 50mA



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DIN
ISO 9001



