

BATTERIES RECHARGEABLES

Série BA 12V DC



➤ BA121.3



➤ BA122.4




➤ BA1207



➤ BA1212



➤ BA1218



➤ BA1226

+ PRODUITS

- Etanche
- Aucune maintenance nécessaire
- Longue durée de vie
- Faible auto-décharge
- Adapté au mode floating ou cyclique
- Fonctionne dans toutes les position (sauf «tête en-bas»)

	BA121.3	BA122.4	BA1207	BA1212	BA1218	BA1226	BA1240
Technologie	Etanche - au plomb - rechargeable						
Tension	12V DC						
Capacité* à 25° C	1,3Ah	2,4Ah	7Ah	12Ah	18Ah	26Ah	40Ah
Influence capacité/température	40°C = 102% / 25°C = 100% / 0°C = 85% / -15°C = 65%						
Durée de vie en mode floating à 25° C	5 ans						
Auto décharge à 25° C	3% par mois						
Tension de charge à 25°C	14-15V DC en charge cyclique / 13,6-13,8V DC en charge floating						
Certification VdS	-		oui				
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) Tolérance +/- 2 mm	97x58 x43 mm	178x67 x35 mm	151x99 x65 mm	151x101 x98 mm	181x167 x77 mm	166x125 x175 mm	197x170 x165 mm
Poids brut	0,58 Kg	1 Kg	2,05 Kg	4 Kg	5,7 Kg	8,7 Kg	13,5 Kg