

Remote control

Due modi per utilizzare i sistemi radio KINGgates®.
Flessibilità o protezione assoluta dell'impianto.



Hybrid. Flessibilità standard

Hybrid è il sistema radio integrato su ogni centrale elettronica KINGgates e sul ricevitore radio "Fred Myo2".

In questo tipo di ricevitore è possibile inserire qualsiasi trasmettitore della serie NOVO, Clipper e Stylo.

Inoltre in modalità Hybrid, i trasmettitori Myo permettono di aggiungere nuovi radiocomandi in memoria senza recarsi nell'impianto ma semplicemente "clonando" i trasmettitori Stylo 4K.



Master way. Gestione e protezione

Master.Way è il sistema radio che permette di gestire attraverso il programmatore palmare "Master.Way Prog" i trasmettitori e la manutenzione dell'impianto.

In questa modalità è possibile inserire nell'impianto i trasmettitori della serie NOVO e Stylo K.

In modalità Master.Way non è possibile utilizzare i radiocomandi-clonatori Myo 4C.



L'evoluzione dei sistemi radio KINGgates® propone all'installatore la scelta più completa per installazioni in ambito residenziale o comunitario.

■ Come passare dalla modalità Hybrid alla modalità Master.Way?

Le centrali elettroniche Star prevedono come ricevitore standard un sistema radio di tipo Hybrid. Per trasformare una centrale o un ricevitore da modalità Hybrid a Master.Way ci sono diversi modi in base al tipo di hardware e software della centrale. Nella tabella seguente è possibile riconoscere le modalità di trasformazione per ogni tipologia di centrale.

Modalità di cambiamento da Hybrid a Master.Way su centrali 24V (prodotte da Giugno 2011)

Centrale elettronica	Automazione	Modalità
Star D124	Dynamos 24/350 EV, 24/600 e 24/1200	Scheda a innesto MEMO MW
Star 224 BOX	Jet 24, Intro 24	
Star M 224	Modus	
Star OP 124	Open	
Star GD 20	Book 550	Programmatore Master.Way Prog
Star GD 20 / 40 LED	Book LED	
Star GDO	Rolls 650 - Rolls 1200	

Modalità di cambiamento da Hybrid a Master.Way su ricevitori radio da esterno

Ricevitore	Modalità
Fred Myo 2 / Fred PW1	Non possibile
NOVO RX	Procedura a dip-switch

Nuovo protocollo Rolling code "K"

KINGgates ha sviluppato un nuovo protocollo Rolling code per garantire ancora una maggiore sicurezza anti-clonabilità e per permettere, attraverso il programmatore palmare Master.Way Prog, la gestione dei radiocomandi a distanza.

Il nuovo Rolling code "K" è disponibile sui trasmettitori Stylo 4 K e Stylo 4 KS, NOVO TX 4 e sulla tastiera a combinazione numerica NOVO Digy.

COMPATIBILITA' TRASMETTITORE-RICEVITORE

Tipologia ricevitore	Stylo 4	Stylo 4 K	Stylo 4 KS	Myo C4	Clipper	Novo TX	Novo digy
Sistema HYBRID - standard su centrali elettroniche	●	●	●	●	●	●	●
Sistema MASTER.WAY		●	●			●	●
Novo RX - Fred RX - Fred Myo 2 - Fred PW1	●	●	●	●	●	●	●
Ricevitore su centrali prodotte fino a Gennaio 2010	●				●		
Ricevitori fuori produzione Fred 11, Fred 22, Fred 33	●				●		



VERSIONI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
Stylo 4 K	Radiotrasmettitore Rolling code - 4 canali. Compatibile con sistemi Master.Way e Hybrid prodotti da Gennaio 2010. Programmabile con palmare Master.Way Prog
Stylo 4 KS	Radiotrasmettitore Rolling code serializzato - 4 canali. Compatibile con sistemi Master.Way e Hybrid prodotti da Gennaio 2010. Confezione da 20 pezzi per programmazione seriale con palmare Master.Way Prog
Stylo 4	Radiotrasmettitore Rolling code - 4 canali. Compatibile con tutti le riceventi KINGgates ad eccezione dei ricevitori in modalità Master.Way
BAT3V2	Batterie 3V per ricambio - confezione da 5 pezzi

DATI TECNICI

Codice	Frequenza	Portata	Codifica	Alimentazione	Assorbimento	Dimensioni
Stylo	433,920 MHz	100 m	Rolling code	3Vdc	10 mA	70x38x10



COVER INTERCAMBIABILI

Codice	Colore
Cover RE 4	Rosso amaranto
Cover WE 4	Bianco
Cover GR 4	Verde
Cover BL 4	Azzurro

! Ordine minimo 10 pezzi



VERSIONI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
Myo C4 BL	Radiotrasmettitore 4 canali - Colore nero
Myo C4 WE	Radiotrasmettitore 4 canali - Colore bianco
BAT3V2	Batterie 3V per ricambio - confezione da 5 pezzi

“Myo C4” è il radiocomando 433,92 Mhz a 4 canali con funzione di copia. In abbinamento a ricevitori di tipo Hybrid, i trasmettitori Myo C4 sono in grado di “copiare” i trasmettitori della serie Stylo 4 evitando all'installatore di recarsi sull'impianto per aggiungere un nuovo radiocomando nel ricevitore.

Con Myo C4 è inoltre possibile sostituire la più grande parte di trasmettitori a codice fisso presenti sul mercato con una procedura semplice e veloce. E' possibile anche programmare direttamente i trasmettitori Myo C4 sul ricevitore da esterno Fred Myo 2.

DATI TECNICI

Codice	Frequenza	Portata	Codifica	Alimentazione	Assorbimento	Dimensioni
Myo	433,920 MHz	100 m	Self learning	3Vdc	10 mA	73x38x12

Struttura in lega metallica cromata



Clipper

Radiocomando
Rolling code - 433,92 MHz



VERSIONI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
Clipper 2	Radiotrasmettitore 2 canali. Compatibile con sistema Hybrid
Clipper 4	Radiotrasmettitore 4 canali. Compatibile con sistema Hybrid
BAT3V2	Batterie 3V per ricambio - confezione da 5 pezzi

DATI TECNICI

Codice	Frequenza	Portata	Codifica	Alimentazione	Assorbimento	Dimensioni
Clipper	433,920 MHz	100 m	Rolling code	6Vdc	10 mA	69x35x11