



Extension possible jusqu'à 1 moniteur maître, 2 moniteurs esclaves et 4 caméras

	Les dimensions données s'entendent : L x		
	Spécifications	Caractéristiques	Applications
CDV-71BQ			
Moniteur vidéo	Moniteur maître Ecran TFT-LCD 7" couleurs 314 x 173 x 53mm 100-240 Vac Câblage depuis les caméras vers le moniteur maître : 4 fils Câblage vers le moniteur esclave : 6 fils	Extension possible jusqu'à 1 moniteur maître, 2 moniteurs esclaves et 4 caméras Moniteur avec combiné Fonction «mémoire de passage» 68 images mode NTSC - 58 images mode PAL Intercommunication entre les moniteurs Menu OSD Fonction Quad	Résidentiel Tertiaire et Industrie de taille moyenne
CDV-71BQS			
Moniteur vidéo	Moniteur esclave pour CDV-71BQ Ecran TFT-LCD 7" couleurs 314 x 173 x 53mm 100-240 Vac Câblage entre les moniteurs : 6 fils	Extension possible jusqu'à 1 moniteur maître, 2 moniteurs esclaves et 4 caméras Moniteur avec combiné Visualisation des images mémorisées par le moniteur CDV-71BQ Intercommunication entre les moniteurs Menu OSD Fonction Quad	Résidentiel Tertiaire et Industriel de taille moyenne



Vidéo-portiers Couleurs



Les dimensions données s'entendent : L x h x p

Combiné audio



Combiné sans fil avec base de chargement. Base : 82 x 48 x 133mm Combiné : 46x112x19 mm Alimentation Ni-MH 1,2V 600mAh, combiné 3 piles AAA Câblage : sans fil Compatible avec moniteur CDV-72BE Extension possible jusqu'à 4 DECTPHONES Répertoire 100 numéros Portée : Extérieur 200m / Intérieur 40m

Résidentiel important Tertiaire - Industriel ERP / Collectivités

DRC-41CSN



CCD Couleurs 1/4" 100 x 142 x 44mm Câblage vers le moniteur : 4 fils Angle de champ de l'objectif : H : 75° / V : 55° Réglage de l'angle de champ :

Haut: 12,5° / Bas: 12,5°

Extension possible jusqu'à 1 CDV-71BQ + 2 CDV-71BQS ou 1 CDV-72BE + 4 DECTPHONES Couverture aluminium Montage en applique Commande d'ouverture : relais NO

Eclairage nocturne par leds blanches

Résidentiel important Tertiaire - Industriel ERP / Collectivités

Caméra



CCD Couleurs 1/3" 116 x 169 x 42,5mm Câblage vers le moniteur : 4 fils Angle de champ de l'objectif : H : 75° / V : 55° Réglage de l'angle de champ :

Haut: 13° / Bas: 13°

Extension possible jusqu'à 1 CDV-71BQ + 2 CDV-71BQS ou 1 CDV-72BE + 4 DECTPHONES Boitier aluminium Montage en applique

Commande d'ouverture : relais NO Eclairage nocturne par leds blanches

Résidentiel important Tertiaire - Industriel ERP / Collectivités

DRC-4CG

Caméra



CCD Couleurs 1/4" 86 x 119 x 16mm Câblage vers le moniteur : 4 fils Angle de champ de l'objectif : H : 55° / V : 40°

Caméra extra-plate (16mm) Boitier «**Haute Résistance au Vandalisme**» Extension possible jusqu'à 1 CDV-71BQ + 2 CDV-71BQS ou 1 CDV-72BE + 4 DECTPHONES Montage en applique Commande d'ouverture : relais NO Eclairage nocturne par leds blanches

Résidentiel important Tertiaire - Industriel ERP / Collectivités

CR-411CDP

Caméra



CCTV Dôme Couleurs 1/3" Super HAD CCD 100 x 68mm (diam x p) Câblage vers le moniteur : 3 fils Extension possible jusqu'à 1 CDV-71BQ + 2 CDV-71BQS ou 1 CDV-72BE + 4 DECTPHONES Boitier plastique Montage en applique Eclairage nocturne par leds blanches

Tertiaire - Industriel ERP / Collectivités