

# série CDV70

**Système couleur 4 fils autonome.**

La gamme vidéo couleurs **CDV70** allie confort d'utilisation (grand écran 7", possibilité d'extension avec DECTPHONE), flexibilité et esthétique, pour la surveillance de 1 à 4 entrées sans unité centrale de gestion.



Les dimensions données s'entendent : L x h x p

|                                                                                                                          | Spécifications                                                                                                                                                             | Caractéristiques                                                                                                                                               | Applications                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>CDV-72BE</b><br>Moniteur vidéo<br> | Ecran TFT-LCD 7" couleurs<br>314 x 173 x 53mm<br>100-240 Vac<br>Câblage depuis les caméras vers le moniteur : 4 fils<br>Câblage vers le combiné audio DECTPHONE : sans fil | <b>Extension possible jusqu'à 1 moniteur et 4 combinés sans fil DECTPHONE</b><br>Moniteur avec combiné<br>Fonction «mémoire de passage» 128 images<br>Menu OSD | Résidentiel important<br>Tertiaire - Industriel<br>ERP / Collectivités |



Extension possible jusqu'à 1 moniteur, 4 DECTPHONES et 4 caméras

|                                                                                                                        | Spécifications                                                                                                                                                                                   | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                                                                            | Applications                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECTPHONE</b><br>Combiné audio<br> | Combiné sans fil avec base de chargement.<br>Base : 82 x 48 x 133mm<br>Combiné : 46x112x19 mm<br>Alimentation Ni-MH 1,2V<br>600mAh, combiné 3 piles AAA<br>Câblage : sans fil                    | Compatible avec moniteur CDV-72BE<br>Extension possible jusqu'à 4 DECTPHONES<br>Répertoire 100 numéros<br>Portée : Extérieur 200m / Intérieur 40m                                                                                                                           | Résidentiel important<br>Tertiaire - Industriel<br>ERP / Collectivités |
| <b>DRC-41CSN</b><br>Caméra<br>        | CCD Couleurs 1/4"<br>100 x 142 x 44mm<br>Câblage vers le moniteur : 4 fils<br>Angle de champ de l'objectif :<br>H : 75° / V : 55°<br>Réglage de l'angle de champ :<br>Haut : 12,5° / Bas : 12,5° | Extension possible jusqu'à 1 CDV-71BQ + 2<br>CDV-71BQS ou 1 CDV-72BE + 4 DECTPHONES<br>Couverture aluminium<br>Montage en applique<br>Commande d'ouverture : relais NO<br>Eclairage nocturne par leds blanches                                                              | Résidentiel important<br>Tertiaire - Industriel<br>ERP / Collectivités |
| <b>DRC-4CH</b><br>Caméra<br>        | CCD Couleurs 1/3"<br>116 x 169 x 42,5mm<br>Câblage vers le moniteur : 4 fils<br>Angle de champ de l'objectif :<br>H : 75° / V : 55°<br>Réglage de l'angle de champ :<br>Haut : 13° / Bas : 13°   | Extension possible jusqu'à 1 CDV-71BQ + 2<br>CDV-71BQS ou 1 CDV-72BE<br>+ 4 DECTPHONES<br>Boîtier aluminium<br>Montage en applique<br>Commande d'ouverture : relais NO<br>Eclairage nocturne par leds blanches                                                              | Résidentiel important<br>Tertiaire - Industriel<br>ERP / Collectivités |
| <b>DRC-4CG</b><br>Caméra<br>        | CCD Couleurs 1/4"<br>86 x 119 x 16mm<br>Câblage vers le moniteur : 4 fils<br>Angle de champ de l'objectif :<br>H : 55° / V : 40°                                                                 | Caméra extra-plate (16mm)<br>Boîtier « <b>Haute Résistance au Vandalisme</b> »<br>Extension possible jusqu'à 1 CDV-71BQ + 2<br>CDV-71BQS ou 1 CDV-72BE<br>+ 4 DECTPHONES<br>Montage en applique<br>Commande d'ouverture : relais NO<br>Eclairage nocturne par leds blanches | Résidentiel important<br>Tertiaire - Industriel<br>ERP / Collectivités |
| <b>CR-411CDP</b><br>Caméra<br>      | CCTV Dôme Couleurs 1/3"<br>Super HAD CCD<br>100 x 68mm (diam x p)<br>Câblage vers le moniteur : 3 fils                                                                                           | Extension possible jusqu'à 1 CDV-71BQ + 2<br>CDV-71BQS ou 1 CDV-72BE<br>+ 4 DECTPHONES<br>Boîtier plastique<br>Montage en applique<br>Eclairage nocturne par leds blanches                                                                                                  | Tertiaire - Industriel<br>ERP / Collectivités                          |