



S450H

Opérateur hydraulique 24 Volts
pour portails battants

FAAC
Simply automatic.

S450H

24V

Ce nouvel opérateur vient compléter la gamme « Hybride » FAAC qui associe la puissance de l'hydraulique à la sécurité maximale du 24Volts. Cette nouvelle technologie permet de réaliser des installations hautement qualitatives, de façon simple et rapide et en parfaite conformité avec les normes européennes.

- Applications domestiques ou collectives, pour vantail jusqu'à 2m (CBAC) et 3m (SB)
- Vitesse élevée d'ouverture et de fermeture du portail : > 2,5cm/s
- Sécurité maximale de l'anti-écrasement et fonction de ré-inversion sur obstacle grâce à l'encodeur Bus absolu intégré (Brevet FAAC)
- Simplicité et flexibilité de l'installation grâce aux nouvelles pattes de fixation et course longue du vérin (> 300mm)
- Réglages de la force et de la vitesse par la carte électronique de contrôle
- Nouveau système SB (sans blocage) avec valve à triple pilotage (brevet FAAC) : le mouvement manuel du vantail est ainsi plus facile et fiable



SIMPLICITE D'INSTALLATION

La mise en place des opérateurs est facilitée par les nouvelles pattes de fixation réglables multi-positions sans soudure. Elles permettent de s'adapter aisément et rapidement aux diverses configurations d'installation. Les butées mécaniques internes évitent la pose d'arrêt de sol.



SECURITE OPTIMALE

L'encodeur Bus absolu intégré sur la patte de fixation postérieure de l'opérateur permet le parfait contrôle de celui-ci pendant toute sa course d'ouverture ou de fermeture. De plus, il assure une grande précision dans la détection d'obstacle et permet une rapide inversion du mouvement.

SOUPLESSE DU MOUVEMENT

Des ralentissements, gérés par système Bus, en fin de fermeture et fin d'ouverture permettent de protéger le portail d'efforts mécaniques trop violents.



=

24V
+
hydraulique

PUISSANCE ET FIABILITE

La technologie hybride associe les avantages de la technique hydraulique avec ceux d'une gestion en 24 Volts : robustesse, hautes prestations techniques, fiabilité dans le temps, contrôle de la vitesse et sécurité anti-écrasement.



Armoire de commande
E024S



Armoire de commande
E124



Kit de batteries de secours
pour l'armoire E124 :
support pour 2 Batteries.



Kit batterie de secours
XBAT pour l'armoire E024S.
Batterie NiMH.



DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES S450H

Tension d'alimentation :	230 Vac 50 Hz
Alimentation moteur :	24 Vdc
Puissance :	230 W
Courant absorbé :	7 A
Force de traction ou de poussée :	>500 daN (E124)
Course utile :	311 mm
Vitesse d'ouverture :	> 2,5 cm/sec (E124)
Températures de fonctionnement :	-20°C ÷ + 55°C

Longueur vantail maxi :	3 m (SB) / 2 m (CBAC)
Fréquence d'utilisation à 55°C :	Usage continu
Poids :	10,8 Kg
Dimensions (LxPxH) en mm :	1113x85x119
Degré de protection :	IP55
Micro-interrupteur de fins de course :	NON
Arrêts mécaniques en ouverture et fermeture :	OUI

SIEGE

ITALY

FAAC SPA

Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)

Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518

info@faac.it - www.faac.it

FAAC DANS LE MONDE

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD

Homebush – Sydney, Australia

tel. +61 2 87565644

fax +61 2 87565677

www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH

Wals – Siezenheim, Austria

tel. +43 662 8533950

fax +43 662 85339520

www.faac.at

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA

Brugge, Belgium

tel. +32 50 320202

fax +32 50 320242

www.faacbenelux.com

CHINA

FAAC SHANGHAI

Shanghai, China

tel. +86 21 68182970

fax +86 21 68182968

www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE

Corbas - Lyon, France

tel. +33 4 72218700

fax +33 4 72218701

www.faac.fr

FAAC NORD S.A.S.

Massy - Paris, France

tel. +33 1 69191620

fax +33 1 69191621

www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH

Freilassing, Germany

tel. +49 8654 49810

fax +49 8654 498125

www.faac.de

INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD

Noida – Delhi, India

tel. +91 120 3934100

fax +91 120 4212132

www.faacindia.com

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST BRANCH

Dubai Airport Free Zone – Dubai, UAE

tel. +971 42146733

fax +971 42146734

www.faac.ae

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O

Warszawa, Poland

tel. +48 22 8141422

fax +48 22 8142024

www.faac.pl

SCANDINAVIA

FAAC SCANDINAVIA AB

Bankeryd, Sweden

tel. +46 36 376860

fax +46 36 370780

www.faac.se

SPAIN

F.A.A.C. SA

Alcobendas - Madrid, Spain

tel. +34 91 6613112

fax +34 91 6610050

www.faac.es

F.A.A.C. SA Delegación Cataluña

Barcelona, Spain

tel. +34 93 4362000

fax +34 93 4368225

www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG

Altdorf, Switzerland

tel. +41 41 8713440

fax +41 41 8713484

www.faac.ch

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.

Basingstoke - Hampshire, UK

tel. +44 1256 318100

fax +44 1256 318101

www.faac.co.uk

USA

FAAC INTERNATIONAL INC

Jacksonville, FL - USA

tel. +1 904 4488952

fax +1 904 4488958

www.faacusa.com

