



**Photocellules synchronisées avec angle de réception de 10° (MOF), également en version orientable de 30° dans toutes les directions (MOFO).**

**Données techniques :**

- **très minces** : seulement 28 mm (38 mm pour la version orientable) ;
- **très robustes** : coque en polycarbonate transparent ;
- 2 niveaux de portée ;
- circuit de synchronisation ;
- alignement avec led proportionnelle pour une installation facile et sûre.

Code	Description	Pcs/emb.	Prix €
<b>MOF</b>	Paire de photocellules pour montage en applique	1	<b>80,00</b>
<b>MOFO</b>	Paire de photocellules pour montage en applique, orientables de 30°	1	<b>87,50</b>

**Données techniques**

	Portée (m)	Alimentation	Absorption (mA)	Indice de protection (IP)	Temp. de fonctionnement (°C)	Portée relé	Dimensions (mm)	Poids (g)
<b>MOF</b>	15 (30 avec shunt + 10 coupé)	sans shunt 24 Vca/Vcc limites ; 18-35 Vcc, 15-23 Vca pour couple 12 Vca/Vcc limites 10-18 Vcc, 9-15 Vca	25 RX, 30 TX	54	-20 ÷ +65	max 500 mA et 48 V	78x28x59 h	56
<b>MOFO</b>							80x38x75 h	80