

NICE ERA FEUX CLIGNOTANTS



ERA LIGHT

Feux de signalisation clignotants.

Disponibles avec différentes tensions d'alimentation :
230 Vca, 24 Vcc et 12 Vcc.

Pratiques : coque particulièrement résistante aux éventuels chocs, adaptée pour être fixée dans toutes les positions.

Antenne 433,92 MHz intégrée dans toutes les versions.

Degré de protection IP44.



| CODE | DESCRIPTION | PCES/COND. |
|------|--|------------|
| EL | NEUTRE, 230 Vca, POUR CENTRALES PRÉPARÉES | 1 |
| EL24 | NEUTRE, 24 Vca/Vcc, POUR CENTRALES PRÉPARÉES | 1 |
| ELB | NEUTRE, 12 Vca/Vcc, POUR CENTRALES PRÉPARÉES | 1 |

MODALITÉ D'INSTALLATION CONSEILLÉE



TABLEAU DE COMPATIBILITÉ FEUX CLIGNOTANTS CENTRAUX

| | A02 | A500 | A60 | A700F | A924 | MC824H | MC24L | WALKY | HYKE | ROAD | ROBUS | RUN | NAKED SLIDING 400 | TUB | SPIN / SPINBUS | TEN | SOON | S/M/L BAR | SIGNO | WIL | |
|------|-----|------|-----|-------|------|--------|-------|-------|------|------|-------|-----|-------------------|-----|----------------|-----|------|-----------|-------|-----|---|
| EL | • | • | • | • | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| EL24 | | | | | • | | • | | | | | | | | | | | | | • | • |
| ELB | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | | | |