



**Pour portails coulissants jusqu'à 400 kg (RB400), 600 kg (RB600) et 1000 kg (RB1000).**

**Versions avec fin de course électromécanique (RB400/RB600/RB1000) et fin de course inductif (RB600P/RB1000P).**

**Simple :** grâce au système BlueBUS qui permet de réaliser des connections avec uniquement 2 fils entre la logique de commande et les photocellules de la série MoonBus (jusqu'à sept paires), les dispositifs de commande, ainsi que les sécurités et signalisations.

**Pratique :** logique de commande et batteries de secours PS124 (en option), branchent facilement à l'aide d'un connecteur embrochable.

**Evolué :** les RB400, RB600 et RB1000 sont équipés d'un capteur de température qui adapte la force du moteur aux conditions climatiques en ajustant simultanément la protection thermique.

Une sélection maître/esclave synchronise automatiquement deux portails, permettant ainsi l'automatisation de portails coulissants possédant deux vantaux opposés.

**Intelligent :** grâce à la détection des obstacles et à la programmation automatique des temps de travail.

Autodiagnostic avec signalisation au moyen de la lampe clignotante.

8 niveaux de programmation.

**Sécurisé :** accélération et ralentissement réglables, au début et à la fin de chaque manoeuvre.

**Robuste :** embase et débrayage en aluminium moulé sous pression avec laquage époxy.

**Silencieux :** opérateur monté sur roulements.

Code	Description	P.ces/palette	Prix €
<b>RB400</b>	Irréversible, 24 Vcc, avec logique de commande incorporée, fin de course électromécanique, pour portails jusqu'à 400 kg.	15	<b>740,00</b>
<b>RB600</b>	Irréversible, 24 Vcc, avec logique de commande incorporée, fin de course électromécanique, pour portails jusqu'à 600 kg.	15	<b>800,00</b>
<b>RB600P</b>	Irréversible, 24 Vcc, avec logique de commande incorporée, fin de course inductif, pour portails jusqu'à 600 kg.	15	<b>834,00</b>
<b>RB1000</b>	Irréversible, 24 Vcc, avec logique de commande incorporée, fin de course électromécanique, pour portails jusqu'à 1000 kg.	15	<b>1.012,00</b>
<b>RB1000P</b>	Irréversible, 24 Vcc, avec logique de commande incorporée, fin de course inductif, pour portails jusqu'à 1000 kg.	15	<b>1.114,00</b>

## Données techniques

Code	RB400	RB600/600P	RB1000/1000P
<b>Données électriques</b>			
Alimentation (Vca 50/60 Hz)	230		
Intensité (A)	1,1	2,5	2,3
Puissance (W)	250	515	450
<b>Performances</b>			
Vitesse (m/s)	0,34	0,31	0,28
Force (N)	400	600	900
Cycle de travail (cycles/heure)	35	40	50
<b>Données dimensionnelles et générales</b>			
Indice de protection (IP)	44		
Temp. fonctionnement (°C Min/Max)	-20 ÷ +50		
Dimensions (mm)	330x210x303 h		
Poids (kg)	8	11	13