

NICE ERA FEUX CLIGNOTANTS



ERA LIGHT

Feux de signalisation clignotants.

Disponibles avec différentes tensions d'alimentation :
230 Vca, 24 Vcc et 12 Vcc.

Pratiques : coque particulièrement résistante aux éventuels chocs, adaptée pour être fixée dans toutes les positions.

Antenne 433,92 MHz intégrée dans toutes les versions.

Degré de protection IP44.



CODE	DESCRIPTION	PCES/COND.
EL	NEUTRE, 230 Vca, POUR CENTRALES PRÉPARÉES	1
EL24	NEUTRE, 24 Vca/Vcc, POUR CENTRALES PRÉPARÉES	1
ELB	NEUTRE, 12 Vca/Vcc, POUR CENTRALES PRÉPARÉES	1

MODALITÉ D'INSTALLATION CONSEILLÉE




TABLEAU DE COMPATIBILITÉ FEUX CLIGNOTANTS CENTRAUX

	A02	A500	A60	A700F	A924	MC824H	MC24L	WALKY	HYKE	ROAD	ROBUS	RUN	NAKED SLIDING 400	TUB	SPIN / SPINBUS	TEN	SOON	S/M/L BAR	SIGNO	WIL	
EL	•	•	•	•										•							
EL24					•		•													•	•
ELB						•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			