

MR-GSM : GSM + RECEPTEUR RADIO



Internet

433.920
MHZ

Antenne externe



Carte SIM M to M

Connexion terminal de programmation (GT+)

Programmation extra pour Tx et numéros GSM

Alimentation :
12-24 Vac/dc

Possibilités :

- ▶ 2 x entrées alarme
- ▶ 2 x entrées conditionnelles
- ▶ 1 x entrée Wiegand

Sortie relais N°1

Sortie relais N°2

Bus RS485

MR4E

MR2E



Jusqu'à 6 récepteurs

PRASTEL

ZI Athéna II, 225 imp. du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex - France
Tel : +33 442 98 06 06
Fax : +33 442 04 53 51
info@prastel.com
www.prastel.com



produit

- ▶ Sécurité et propriété des données: les informations sont stockées sur le PC équipé du logiciel **WinAccess** (pas d'hébergement sur serveur distant géré par un tiers)
- ▶ Possibilité de programmation directe sur le récepteur
- ▶ Fonction anti-passback
- ▶ 2 entrées intégrées et flexibles
- ▶ Connexion possible au MR-GSM de récepteurs complémentaires via le bus RS485
- ▶ **WinAccess** : soft de gestion très intuitif et pratique

Emetteurs compatibles



SLIM2E



SLIM4E



TC2E



TC4E



MPSTP2E

Emetteurs Rolling code Easyroll 2 ou 4 canaux, 433.920 MHz

Récepteurs compatibles



MR2E / MR4E

Récepteurs 2 ou 4 canaux, 433.920 MHz, avec une mémoire de 1000 codes et des sorties relais (monostable, bistable ou temporisé). IP55, ils peuvent être installés à l'extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MR-GSM

Alimentation : 12/24 Vac/dc

Consommation : < 200 mA

Mémoire : 1000 codes

Fréquence : 433.920 MHz

Entrées : 2

Dimensions: 140 x 110 x 40 mm

Poids : 230 g

PRASTEL

ZI Athélia II, 225 imp. du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex - France
Tel : +33 442 98 06 06
Fax : +33 442 04 53 51
info@prastel.com
www.prastel.com